



Mauerstärken – Faserbeton

FRANK – Mauerstärken aus Faserbeton

- ideale Aussteifung der Schalung bei Verwendung von wiedergewinnbaren Spannankern
- hohe Druckfestigkeit
- bestens für Sicht- und Stuckbeton geeignet
- Wasserdicht bis 30 bar, feuerfest bis F 180
- lichte Weite 22 mm
- **jede Länge – auch einseitig schräg – kurzfristig möglich!**
- Lagerlänge 1.25 m, lichte Weite 22 mm
- **auch mit Trinkwasser-Zulassung lieferbar!**



FRANK – Mauerstärken doppelwandig

FRANK – Mauerstärken lichte Weite 27 mm

FRANK – Mauerstärken lichte Weite 32 mm

Andere Durchmesser, Wandungsstärken und Längen auf Anfrage!

Art-Nr.	Betondeckung	Typ	Verpackung
1-106-1003	10,0 cm	ø 22	200/ Ka
1-106-1037	17,0 cm	ø 22	100/ Ka
1-106-1004	18,0 cm	ø 22	100/ Ka
1-106-1005	18,5 cm	ø 22	100/ Ka
1-106-1006	20,0 cm	ø 22	80/ Ka
1-106-1007	22,0 cm	ø 22	100/ Ka
1-106-1008	23,0 cm	ø 22	70/ Ka
1-106-1009	23,5 cm	ø 22	70/ Ka
1-106-1010	24,0 cm	ø 22	70/ Ka
1-106-1011	25,0 cm	ø 22	70/ Ka
1-106-1012	28,0 cm	ø 22	60/ Ka
1-106-1038	28,5 cm	ø 22	60/ Ka
1-106-1014	30,0 cm	ø 22	60/ Ka
1-106-1043	34,0 cm	ø 22	60/ Ka
1-106-1015	33,0 cm	ø 22	60/ Ka
1-106-1016	34,5 cm	ø 22	60/ Ka
1-106-1017	35,0 cm	ø 22	60/ Ka
1-106-1018	36,0 cm	ø 22	60/ Ka
1-106-1019	36,5 cm	ø 22	60/ Ka
1-106-1020	38,0 cm	ø 22	60/ Ka
1-106-1021	40,0 cm	ø 22	60/ Ka
1-106-1022	45,0 cm	ø 22	60/ Ka
1-106-1023	48,0 cm	ø 22	60/ Ka
1-106-1024	50,0 cm	ø 22	60/ Ka
1-106-1025	1,25 m	ø 22	lfm
1-106-1026	1,25 m voll ohne Faden	ø 22	lfm
1-106-1041	13,0 cm	ø 22 dw	100/ Sa
1-106-1027	5,0 cm	ø 25 dw	100/ Sa
1-106-1028	6,0 cm	ø 25 dw	100/ Sa
1-106-1029	7,0 cm	ø 25 dw	100/ Sa
1-106-1030	8,0 cm	ø 25 dw	100/ Sa
1-106-1031	10,0 cm	ø 25 dw	100/ Sa
1-106-1033	1,25 m	ø 27	lfm
1-106-1040	10,0 cm	ø 32	75/ Sa
1-106-1039	18,0 cm	ø 32	80/ Ka
1-106-1040	28,0 cm	ø 32	St
1-106-1035	30,0 cm	ø 32	St
1-106-0000	1,25 cm	ø 32	lfm

FRANK® Mauerstärken Zubehör

FRANK – Dichtkappen für Mauerstärken

- Überdeckung der Mauerstärke 0,10 cm



Art-Nr.	Länge cm	Typ	Verpackung
1-109-1000		ø 22	250 St
1-109-1021		ø 32	250 St

FRANK – Konus ø 22/10 mm rot PVC

- für 10 cm Betondeckung



1-109-1030		ø 22	250 St
------------	--	------	--------

FRANK – Konus ø 22/48 mm


- für Schutzraum 4,8 cm Betondeckung



1-109-1001		ø 22/48	250 St
------------	--	---------	--------


FRANK – Kupplung

- für Mauerstärke oder Stahlrohr,



1-109-1002		ø 22	250 St
1-109-1022		ø 32	250 St

FRANK – Konusauszieher



1-109-1007			1 St
------------	--	--	------

FRANK – Reinigungsbürste

- zur Vorbehandlung der Mauerstärken bei wasserundurchlässiger Verklebung mit FRANK-Repoxalkleber und FRANK-Stopfen
- auch als Bohrmaschinenaufsatz lieferbar



1-109-1009			1 St
------------	--	--	------

FRANK – Stopfen ø 22 cm

- bei wasserdichter Verklebung:
zwei Stöpsel pro Seite
- auch mit Trinkwasserzulassung lieferbar
- Schalldicht bei Stöpsellänge mindestens 4/5 der Mauerstärke
- Gasdicht bei voller Verstöpselung der Mauerstärke



1-109-1003	2,0 cm	ø 22	1000 St
1-109-1017	5,0 cm	ø 22	250 St
1-109-1004	10,0 cm	ø 22	250 St

FRANK – Stopfen ø 25 cm

1-109-1005	2,0 cm	ø 25	250 St
------------	--------	------	--------

FRANK – Stopfen ø 32 cm


1-109-1016	2,0 cm	ø 32	1000 St
1-109-1020	5,0 cm	ø 32	250 St
1-109-1023	8,0 cm	ø 32	250 St



Mauerstärken Zubehör

FRANK – Verschußstopfen PVC

- mit Entlüftungsloch zum Verfüllen von Mauerstärken und Verbundspannstellen mit Spezialmörtel 3/25
- für Rundrohr und Vorsatzkonus



Spezialmörtel 3/25 Tricopac 52 25 kg

- Quellmörtel = schrumpfarmer Mörtel auf Zementbasis
- zum wasserdichten Verfüllen von Faserbetonmauerstärken
- auch als Unterstopfmateriale bei Brückenlager etc. zu verwenden
- Feuer-, Frost- und Tausalzbeständig
- früh hochfest



FRANK – Verfüllspritze für Spezialmörtel 3/25

- auch für Folienkartuschen geeignet
- Ersatzteile auf Anfrage!
- Verfüllspritzenverlängerung l = 50 cm



FRANK – Spezialspachtel mit Härter 1 kg

- auf Zwei-Komponentenbasis
- für Schalungsplatten etc. jeder Art (Holz, Beton, Metall)



extra: FRANK – Härter für Spezialspachtel

FRANK – Repoxalkleber mit Härter 1 kg

- Zwei-Komponentenkleber zum Verstöpseln der Mauerstärken bei wasserundurchlässigem Beton
- Verbrauch ca. 3 kg pro 1000 Stöpsel ø 22 mm
- Lösungsmittelfrei
- für Innen und Außen
- auch mit Trinkwasserzulassung lieferbar



extra: FRANK – Härter für Repoxalkleber

Art-Nr.		Verpackung
1-109-1018	ø 22 mit Loch	500 St
1-109-1008		25 kg
1-109-1010		1 St
1-109-1011		1 St
1-109-1015		12/ Ka
1-109-1013		1 St
1-109-1014		10/ Ka
1-109-1012		1 St