


Flächenabstandhalter Kunststoff

Drunterleiste Rasterfix

- aus PP, komplett PVC-frei, deshalb keine Dioxine/Salzsäurebildung im Brandfall
- Steckbar und abwinkelbar durch Rasterkupplung
- Lieferlänge 67 cm (1 Element) oder 200 cm (3 Elemente)




Drunterleiste Dualfix mit seitlichen Aussparungen

- Länge 200 cm, teilbar alle 100 cm
- Stangenabstandhalter in U-Form für die untere Bewehrung
- gute Durchfließung mit Beton durch seitlichen Aussparungen
- auch bei weichem Untergrund einsetzbar – Drunterleiste einfach umdrehen!
- komplett PVC-frei und kältestabil
- geprüft nach DBV-Merkblatt 07/02, Leistungs-kategorie L2, hohe Stabilität durch T-förmige Füße



Drunterleiste ohne seitliche Aussparungen

- Länge 250 cm
- besonders bei weichem Untergrund bzw. Isolierung geeignet



Steckfix - Steckleiste mit Noppen

- aus hochschlagzähem Kunststoff, halogenfrei und umweltfreundlich
- teilbar alle 50 cm, Länge 200 cm oder 250 cm
- trittfest und belastbar
- besonders für Sichtbeton und Fertigteilwerke geeignet
- auch in Ausführung Steckleiste mit Noppen als Rundstahl-Sicherung lieferbar



Art-Nr.	Betondeckung	Verpackung
1-118-1033	25	100 m/Bd
1-118-1034	30	100 m/Bd
1-118-1037	35	100 m/Bd
1-118-1034	40	100 m/Bd

1-118-0004	10	100 m/Bd
1-118-0000	15	100 m/Bd
1-118-1007	20	100 m/Bd
1-118-1008	25	100 m/Bd
1-118-1009	30	100 m/Bd
1-118-1010	35	50 m/Bd
1-118-1011	40	50 m/Bd
1-118-1012	50	50 m/Bd
1-118-1000	60	50 m/Bd

1-118-1014	20	100 m/Bd
1-118-1015	25	100 m/Bd
1-118-1016	30	100 m/Bd
1-118-1017	35	50 m/Bd
1-118-1023	50	50 m/Bd

1-118-1000	15	100 m/Bd
1-118-1026	20	100 m/Bd
1-118-1027	25	100 m/Bd
1-118-1028	30	100 m/Bd
1-118-1029	35	100 m/Bd
1-118-1041	40	80 m/Bd
1-118-1028	50	80 m/Bd