

Mauerstärken - Zubehör Kunststoff

Flupp – Stopfen

- Dichtinnenstopfen aus flexiblem Kunststoff
- zur Verbesserung der Dichtigkeit der Spannstelle
- von der Wasserseite mittels Dorn in die Mauerstärke treiben
- verringert die Schallübertragung




PVC – Konen

- Druckkonus für Mauerstärken
- Einbautiefe außerhalb der Mauerstärke ca. 1 cm



PVC – Stopfen

- konischer Kunststoff-Stopfen zum Verschließen von Mauerstärken




Voll-Gummi – Stopfen konisch

- sehr gute Haftung des Stopfens im Rohr

Mauerstärkensystem 2-schalige Wand Schalen der Kommunnwand in einem Schalakt

- die Isolierung wird durch Mauerstärken mit beidseitigen Montageplatten fixiert
- Schalldichter Verschluss der Faserzement-Mauerstärken mit Faserzementstößel
- Länge der Stößel muß mind. 4/5 der Mauerstärke voll ausfüllen



Art-Nr.	Durchmesser	Typ	Verpackung
1-124-1000	20 mm		500 St
1-124-1001	22 mm		500 St
1-124-1002	30 mm		250 St
1-124-1005	20 mm		500 St
1-124-1006	22 mm		500 St
1-124-1007	22 mm	30 mm	500 St
1-124-1000	22 mm	48 mm	
1-124-1008	26 mm		500 St
1-124-1009	30 mm		500 St
1-124-1010	32 mm		250 St
1-124-1012	10 mm		1000 St
1-124-1013	13 mm		1000 St
1-124-1018	20 mm		1000 St
1-124-1019	20 mm	gerillt	500 St
1-124-1020	22 mm		500 St
1-124-1021	22 mm	gerillt	500 St
1-124-1022	26 mm		500 St
1-124-1023	30 mm		500 St
1-124-1024	32 mm		500 St
1-124-1025	50 mm		250 St
1-124-1003	19/ 24 mm	Vollgummi	St

