


## PE-Folien – Jute – Abdeckplanen

### PE - Breitfolien

- transparent
- transparent farbstichig (trüb)
- Recycling-Qualität
- Siegelfolie mit max 5% Toleranz



### Dampfbremsfolie FB 2 nach DIN 52615 / 4102

### Noppenmatte Zweischicht

- coextrudierte Noppenmatte für den Grundmauerschutz
- verrottungsfreie Matte zum Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit
- auch als Sauberkeitsschicht einsetzbar
- Stärke ca. 0,6 mm; Noppenhöhe ca. 8 mm

### Mauersperrbahnen aus R 300 besandet

- für Mauerbreiten 11,5 – 36,5 cm
- Rolle = 10 lfm

### Mischgutplanen



- Warmhalteplanen aus Jute-Twilled-Gewebe
- zum Abdecken von Heiß-Mischgut bzw. zum Abdecken / Naßhalten frisch betonierter Flächen
- ca. 650 g/qm
- andere Maße auf Anfrage!

### Betonabdeckmatte (mehrfach verwendbar)

- die praktische Dämmlage auf frische Betonflächen
- Kälteschutz im Winter – Schutz vor Austrocknung im Sommer dank Wärmedämmwert 0,23 qmK/W
- Formbeständig von + 80 Grad bis -30 Grad

Art-Nr.	Stärke	Größe qm	Verpackung
1-193-1000	0,060 trans	2 x 50	100/ Ro
1-193-1001	0,060 trans	4 x 50	200/ Ro
1-193-1025	0,080 trans	2 x 50	200/ Ro
1-193-1052	0,100 trans	4 x 50	200/ Ro
1-193-1004	0,120 recy	4 x 50	200/ Ro
1-193-1008	0,150 recy	4 x 50	200/ Ro
1-193-1020	0,200 trans	4 x 50	200/ Ro
1-193-1047	0,200 recy	4 x 50	200/ Ro
1-193-1012	0,300 recy	4 x 25	100/ Ro
1-193-1013	0,400 recy	4 x 25	100/ Ro
1-193-1048	0,500 recy	4 x 25	100/ Ro

1-193-1035	0,200	4 x 25	100/ Ro
------------	-------	--------	---------



1-193-1030		1,5 x 20	30/ Ro
1-193-1031		2,0 x 20	40/ Ro
1-193-1040		2,5 x 20	50/ Ro



1-193-1021		2,8 x 4,40 m	
1-193-1043		2,8 x 5,50 m	
1-193-1044		2,8 x 7,50 m	



1-193-1033	10 mm	1,5 x 50	75/ Ro
------------	-------	----------	--------

## PE-Folien – Jute – Abdeckplanen


### Jutegewebe - Fassadenrupfen H 230

- für Fassadenabhängungen, zum Abdecken oder Naßhalten frisch betonierter Flächen, zur Schotterabdeckung etc., 230 g/qm



### Luftpolsterfolie

- Noppenstärke 10 mm oder 30 mm




### Müllsäcke aus PE-Folie 120 l, blau



### Bändchengewebeplane 180 g/qm

- Größe 3 x 5 m
- Größe 3 x 6 m
- Größe 4 x 6 m
- Größe 6 x 10 m
- Größe 10 x 15 m



### protect – Mietplanen

- aus PVC-beschichtetem Hochfestgewebe
- hohe Reißfestigkeit 300 kp/5cm, Gewicht 650 g/qm
- schwer entflammbar, Temperaturbeständig von - 40 Grad bis + 80 Grad C
- ringsum gesäumt und mit Messing-Ösen im Abstand von 1 m
- besonders geeignet für Materialabdeckungen, Verkleidungen, Dachabdeckungen
- Farbe: grün oder grau



### Abdeckplanen aus PVC - beschichtetem Hochfestgewebe

- Qualität siehe oben!
- andere Größen auf Anfrage!

### PE - Gitterfolie UV - beständig

- SUV 50 oder SUV 90

### Gerüstplanen hellblau – mit Randverstärkung Raschelnetz – Einwegnetz mit Randverstärkung Befestigungsmaterial für Gerüstplanen

Art-Nr.	Stärke	Typ	Verpackung
1-193-1016	H 230	1,2 x 81	97,2/Ro
1-193-1017	H 230	2 x 50	100/Ro

1-193-1018	10 mm	1,2 x 100	120/Ro
1-193-1019	30 mm	1,2 x 50	60/Ro


1-193-1022		1100 x 700 mm	
------------	--	---------------	--

1-193-1039		3 x 5 m	
1-193-1045		3 x 6 m	
1-193-1039		4 x 6 m	
1-193-1037		6 x 10 m	
1-193-1046		10 x 15 m	

4,5 x 6 m  
6 x 8 m  
10 x 6 m

4,5 x 6 m  
6 x 8 m  
10 x 6 m

2 x 50 m



2,70 x 20 m  
3,25 x 20 m