



Bautrockner T50

- Entfeuchtungsleistung von bis zu 50 Ltr. / Tag
- Elektrisches Hygrostat (LED) zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit
- Funktion für Dauerbetrieb/Dauerentfeuchtung
- Betriebsstundenzähler
- Automatische Memory-Funktion, speichert die Einstellungen zum automatischen Betriebsfortlauf nach einem Stromausfall
- Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick
- Automatische Profi-Defrost-Funktion
- Feuchtigkeitsregelung von nahtlosen 1% Schritten zwischen 30% bis 90% (plus Dauerbetriebsfunktion)
- Auto-Stopp bei vollem Kondenstank
- Herausnehmbarer Kondenstank
- Anschlussmöglichkeit eines Schlauches zum Endlos-Abfluss des Kondensates
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse/Metallrahmen
- Sehr leichte Mobilität durch Transportgriffe und große Laufreifen für sichere Fahrt über Stufen und unebenen Boden
- Betriebswarnleuchte / Defrostleuchte
- Es wird kein separates oder erneutes Kühlmittel benötigt (geschlossener Kreislauf)
- Reinigbares Luftfiltergitter

Maße 92,5 x 96,5 x 46,2 cm, 35 kg