

## Mauerstärken-Zubehör Kunststoff

### Flupp – Stopfen

- Dichtinnenstopfen aus flexiblem Kunststoff
- zur Verbesserung der Dichtigkeit der Spannstelle
- gegen Wasserseite mittels Dorn in die Mauerstärke treiben
- verringert die Schallübertragung
- mit Prüfzeugnis der Wasserdichtigkeit



### PVC – Konen

- Druckkonus für Mauerstärken
- Einbautiefe außerhalb der Mauerstärke ca. 10 mm / 30 mm / 50 mm



### PVC – Stopfen

- konischer Kunststoff-Stopfen zum Verschließen von Mauerstärken



### Ankerstopfen für Schalung Loch 22-25 mm


- zum Verschließen nicht benötigter Ankerstellen der Elementschalung / Rahmenschalung



### Mauerstärkensystem 2-schalige Wand

Schalen der Kommunwand in einem Schalakt

- die Isolierung wird durch Mauerstärken mit beidseitigen Montageplatten fixiert
- Schalldichter Verschluss der Faserzement-Mauerstärken mit Faserzementstößel
- Länge der Stößel muß mind. 4/5 der Mauerstärke voll ausfüllen



Art-Nr.	Durchmesser	Typ	Verpackung
1-124-1000	20 mm		500 St
1-124-1001	22 mm		500 St
1-124-1002	30 mm		125 St
1-124-1005	20 mm		500 St
1-124-1006	22 mm	10 mm	500 St
1-124-1007	22 mm	30 mm	250 St
1-124-1000	22 mm	50 mm	250 St
1-124-1008	26 mm	10 mm	500 St
1-124-1009	30 mm	10 mm	500 St
1-124-1010	32 mm	10 mm	250 St
1-124-1012	10 mm		1000 St
1-124-1018	20 mm		1000 St
1-124-1020	22 mm		500 St
1-124-1022	26 mm		500 St
1-124-1023	30 mm		1000 St
1-124-1024	32 mm		500 St

1-124-1032			500 St
------------	--	--	--------

