







Nachbehandlungsmittel – Schalungstrennmittel

	Art-Nr.	Verpackung
<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Verdunstungsschutz W/Curingmittel/Sprühfolie</div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beton-Nachbehandlungsmittel ■ Verbrauch ca. 150-300 g/m² ■ bildet Schutzschicht gegen Verdunsten des Hydratationswassers, reduziert Schwindrisse ■ auch als Zwischenbehandlungsmittel bei geglätteten Betonflächen einsetzbar ■ ermöglicht nachträgliches Aufbringen von Farben und Beschichtungen auf Acrylatbasis 		<p>1-154-1036 30 kg</p>
<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Schalöl S</div> <ul style="list-style-type: none"> ■ physikalisch-chemisches Betontrennmittel ■ biologisch abbaubar ■ Verbrauch ca. 30 – 90 qm pro Liter ■ für saugende und nicht saugende Schalungen ■ hohe Putzhaftung 		<p>1-154-1042 30 l 1-154-1043 210 l</p>
<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">FRANK - Trennfit Bio Pure</div> <ul style="list-style-type: none"> ■ physikalisch-chemisches Betontrennmittel ■ schnell abbaubar, mineralölfrei ■ frei von PCB und PCP ■ keine Verfärbung des Betons ■ hohe Putzhaftung 		<p>1-154-100a 30 l 1-154-1041 200 l</p>
<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Trennmittel mit Trinkwasserzulassung DVGW</div> <ul style="list-style-type: none"> ■ W270 DVGW-Prüfzeugnis ■ geeignet für den Trinkwasser-Behälterbau ■ für beheizte Schalungen bis 80 Grad Celsius 		<p>1-154-1029 20 l</p>
<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">FRANK - Trennfit Normal</div> <ul style="list-style-type: none"> ■ physikalisch-chemisches Betontrennmittel ■ gute Trennwirkung, frei von PCB und PCP 		<p>1-154-1009 30 l 1-154-1008 200 l</p>
<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">FRANK - Trennfit Super</div> <ul style="list-style-type: none"> ■ physikalisch-chemisches Betontrennmittel ■ für höchste Ansprüche: Sichtbeton, Strukturbeton, Weißbeton, frei von PCB und PCP ■ ausreichende Haftfestigkeit verschiedener Putze ohne Sandstrahlen – nur durch Bürsten des Betons 		<p>1-154-1011 30 l 1-154-1010 200 l</p>

Schalölzubehör

Schalpaste weiß

- flüssig oder pastös lieferbar
- sehr gute Konservierungseigenschaften, auch für Aluschalungen geeignet

FRANK - Schalölsprüher aus Edelstahl

- Spezialdüse für feinen Sprühnebel
- eingebaute Filter, alle Teile auch einzeln lieferbar
- 5 Liter Inhalt, mit Manometer und Trageriemen



Gloria - Schalölsprüher ölfest

- eingebaute Filter, alle Teile auch einzeln lieferbar
- 5 oder 10 Liter Inhalt, mit Manometer und Trageriemen



Fasspumpe für Schalölfässer 200 l

Art-Nr. Verpackung

3-178-17975 30 l

1-154-1003 5 l/St

1-154-1018 10 l/St

1-154-1017 5 l/St

154-1025 1 St

Auffangwanne mit Fasshalterung

- TÜV geprüft
- Auffangvolumen 200 l



154-102e 1 St

Ersatzteile Schalölsprüher

- Pumpenkörper mit Handgriff komplett
- Spritzleitung mit Schlauch, Griff, Rohr, Düse
- Sprührohr mit Düse
- Sprühdüse mit Zerstäuber