

## PE-Folien – Jute – Abdeckplanen

### PE –Folien

- transparent
- transparent farbstichig (trüb)
- Recycling-Qualität
- Siegelfolie mit max 5% Toleranz



### Noppenmatte Zweischicht

- coextrudierte Noppenmatte für den Grundmauerschutz
- verrottungsfreie Matte zum Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit
- auch als Sauberkeitsschicht einsetzbar
- Stärke ca. 0,6 mm; Noppenhöhe ca. 8 mm
- **auch mit Vlies / Gleitfolie lieferbar**

### Mauersperrbahnen aus R 500 besandet

- für Mauerbreiten 11,5 – 36,5 cm
- Rolle = 10 lfm

### Mauersperrfolien 0,3 mm

- für Mauerbreiten 11,5 – 36,5 cm
- Rolle = 50 lfm

### Mischgutplanen



- Warmhalteplanen aus Jute-Twilled-Gewebe
- zum Abdecken von Heiß-Mischgut bzw. zum Abdecken/Naßhalten frisch betonierter Flächen
- ca. 650 g/qm
- andere Maße auf Anfrage!

### Betonabdeckmatte (mehrfach verwendbar)


- die praktische Dämmlage auf frische Betonflächen
- Kälteschutz im Winter – Schutz vor Austrocknung im Sommer dank Wärmedämmwert 0,23 qmK/W
- Formbeständig von +80 Grad bis -30 Grad

Art-Nr.	Stärke	Größe qm	Verp.
1-193-1065	0,050 trüb	2 x 100	100/Ro
1-193-1000	0,060 trans	2 x 50	100/Ro
1-193-1001	0,060 trans	4 x 50	200/Ro
1-193-1025	0,080 trans	2 x 50	200/Ro
1-193-1052	0,100 trans	4 x 50	200/Ro
1-193-1051	0,120 recy	4 x 50	200/Ro
1-193-1008	0,150 recy	4 x 50	200/Ro
1-193-1020	0,200 trans	4 x 50	200/Ro
1-193-1047	0,200 recy	4 x 50	200/Ro
1-193-1012	0,300 recy	4 x 25	100/Ro
1-193-1013	0,400 recy	4 x 25	100/Ro
1-193-1048	0,500 recy	4 x 25	100/Ro

1-193-1030	1,5 x 20	30/Ro
1-193-1031	2,0 x 20	40/Ro
1-193-1040	2,5 x 20	50/Ro



1-193-1021	2,80x 4,40m
1-193-1043	2,80x 5,50m
1-193-1044	2,80x 7,50m




1-193-1032	1,5 x 50 lfm
------------	--------------

## PE-Folien – Jute – Abdeckplanen


### Jutegewebe – Fassadenrupfen H 230

- für Fassadenabhängungen, zum Abdecken oder Naßhalten frisch betonierter Flächen, zur Schotterabdeckung etc., 230 g/qm



### Luftpolsterfolie


- Noppenstärke 10 mm oder 30 mm



### Müllsäcke aus PE-Folie 120 I, blau

### Bändchengewebeplane 180 g/qm

- Größe 3 x 5 m
- Größe 3 x 6 m
- Größe 4 x 6 m
- Größe 6 x 10 m
- Größe 10 x 15 m



### HELP – Mietplanen

- aus PVC-beschichtetem Hochfestgewebe
- hohe Reißfestigkeit 300 kp/5cm, Gewicht 650 g/qm
- schwer entflammbar, Temperaturbeständig von -40 Grad bis +80 Grad C
- ringsum gesäumt und mit Messing-Ösen im Abstand von 1 m
- besonders geeignet für Materialabdeckungen, Verkleidungen, Dachabdeckungen
- Farbe: grün oder grau

### Abdeckplanen aus PVC-beschichtetem Hochfestgewebe

- Qualität siehe oben, andere Größen auf Anfrage!

### PE – Gitterfolie UV-beständig

- SUV 50 oder SUV 90

**Gerüstplanen hellblau – mit Randverstärkung**  
**Raschelnetz – Einwegnetz mit Randverstärkung**  
**Befestigungsmaterial für Gerüstplanen**

Art-Nr.	Stärke	Typ	Verpackung
1-193-1016	H 230	1,2 x 81	97,2/Ro
1-193-1017	H 230	2 x 50	100/Ro
1-193-1018	10 mm	1,2 x 100	120/Ro
1-193-1019	30 mm	1,2 x 50	60/Ro
1-193-1022			1100 x 700 mm
1-193-1039			3 x 5 m
1-193-1045			3 x 6 m
1-193-1039			4 x 6 m
1-193-1037			6 x 10 m
1-193-1046			10 x 15 m
<b>HELP MIETPLANEN</b>			4,5 x 6 m
			6 x 8 m
			10 x 6 m
			4,5 x 6 m
			6 x 8 m
			10 x 6 m
			1,5 x 50 m
			2 x 50 m
			2,70 x 20 m
			3,25 x 20 m