

PE-Folien – Jute – Abdeckplanen

PE –Folien

- transparent
- transparent farbstichig (trüb)
- Recycling-Qualität
- Siegelfolie mit max 5% Toleranz



Noppenmatte Zweischicht

- coextrudierte Noppenmatte für den Grundmauerschutz
- verrottungsfreie Matte zum Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit
- auch als Sauberkeitsschicht einsetzbar
- Stärke ca. 0,6 mm; Noppenhöhe ca. 8 mm
- **auch mit Vlies / Gleitfolie lieferbar**

Mauersperrbahnen aus R 500 besandet

- für Mauerbreiten 11,5 – 36,5 cm
- Rolle = 10 lfm

Mauersperrfolien 0,3 mm

- für Mauerbreiten 11,5 – 36,5 cm
- Rolle = 50 lfm

Mischgutplanen



- Warmhalteplanen aus Jute-Twilled-Gewebe
- zum Abdecken von Heiß-Mischgut bzw. zum Abdecken/Naßhalten frisch betonierter Flächen
- ca. 650 g/qm
- andere Maße auf Anfrage!

Betonabdeckmatte (mehrfach verwendbar)


- die praktische Dämmlage auf frische Betonflächen
- Kälteschutz im Winter – Schutz vor Austrocknung im Sommer dank Wärmedämmwert 0,23 qmK/W
- Formbeständig von +80 Grad bis -30 Grad

Art-Nr.	Stärke	Größe qm	Verp.
1-193-1065	0,050 trüb	2 x 100	100/Ro
1-193-1000	0,060 trans	2 x 50	100/Ro
1-193-1001	0,060 trans	4 x 50	200/Ro
1-193-1025	0,080 trans	2 x 50	200/Ro
1-193-1052	0,100 trans	4 x 50	200/Ro
1-193-1051	0,120 recy	4 x 50	200/Ro
1-193-1008	0,150 recy	4 x 50	200/Ro
1-193-1020	0,200 trans	4 x 50	200/Ro
1-193-1047	0,200 recy	4 x 50	200/Ro
1-193-1012	0,300 recy	4 x 25	100/Ro
1-193-1013	0,400 recy	4 x 25	100/Ro
1-193-1048	0,500 recy	4 x 25	100/Ro

1-193-1030	1,5 x 20	30/Ro
1-193-1031	2,0 x 20	40/Ro
1-193-1040	2,5 x 20	50/Ro



1-193-1021	2,80x 4,40m
1-193-1043	2,80x 5,50m
1-193-1044	2,80x 7,50m



1-193-1032	1,5 x 50 lfm
------------	--------------