

Mauerwerksanschlüsse

FRANK – Mauerka-Ankerschiene

- konstruktiver Anschluß Betonwand zu Mauerwerk
- stufenlose Gleitverstellung, beliebige Anzahl Ankerhaken, schnelles Einlegen der Haken
- sehr guter Betonverbund durch Schwalbenschwanzform
- Ankerschiene verzinkt mit Styroporeinlage
- Längen 85, 120, 240 cm
- Höhe 30 mm, Tiefe 45 mm

FRANK – Mauerka-Ankerhaken

- verzinkt, Länge 245 mm, Eisen- \varnothing 4,5 mm
- Hakenbedarf, je nach Mauerwerk, ca. 4 - 6 St/lfm

Maueranschlußschiene HMS / JMS

- aus sendzimir verzinktem Stahl
- mit herausbiegbaren Dellenankern in Abständen von 25 cm
- Vollschaumfüllung des Profils
- Nagellöcher im Profilrücken

Maueranschlußanker

- zum Einführen in die HMS - Schiene oder HTA 28/15 an beliebiger Stelle beim Hochziehen des Mauerwerkes
- für Halfenschiene HTA 38/17: BL - Anker






Anschlußanker A4 für Kalksandstein


MA-PB 15 A4, l=150 x 30 x 0,8 mm

- passend für Schiene HMS und HTA 28/15
- in Edelstahl A4

Mauerwerksverbinder mit Zulassung

- aus Edelstahl A4, Werkstoff Nr. 1.4401
- Länge 300 mm
- rationelles Mauern durch Stumpfstoßen der Mauerwerke
- mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-17.1-748

| Art-Nr. | Typ | Güte | Verpackung |
|------------|--|--------|------------|
| 1-139-1001 | | | 1 St |
| |  | | |
| 1-139-1000 | | | |
| |  | | |
| 1-163-1014 | | | |
| |  | | |
| 1-163-1011 | | | |
| 1-163-1012 | ML 120 | fverz. | 200/Ka |
| 1-163-1013 | ML 180 | fverz. | 200/Ka |
| 1-163-1027 | BL 180 | fverz. | 200/Ka |
| |  | | |
| 1-163-1060 | | | |
| |  | | |
| 1-163-1029 | | | |



JORDAHL
BEFESTIGUNGSTECHNIK

HALFEN

